

Modulo de KlassFan - déstratificateur d'air avec thermostat, sans Lumière laiton et gris idéal de 25 à 40 m<sup>2</sup> KL\_DC5\_P4 GR

550,90 €

Référence KL\_DC5V2\_P4GR

## Modulo

### Combinaison DC5\_P4GR

déstratificateur d'air, Un ventilateur de plafond modulaire, version sans lumière avec pales en graphite et moteur DC hyper silence couleur graphite foncé idéal pour 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et 70 à 90 M<sup>2</sup> en hiver pour la déstratification.



## Description du produit :

### Modulo

### Combinaison DC5\_P4GR

Dans l'univers des ventilateurs de plafond, les innovations sont rares, mais KlassFan a révolutionné le marché avec son modèle Modulo. Ce ventilateur unique s'adapte aux besoins de chaque client grâce à sa conception modulaire. Vous pouvez combiner différents éléments pour créer le ventilateur parfait pour votre espace.

## Personnalisation et Design

Le Modulo se compose de quatre familles d'éléments interchangeables :

- **Moteur** : Disponible en quatre couleurs (Chrome, Blanc, Gris basalte, Bois), il est conçu pour supporter des pales de 110 à 132 cm et s'adapte à l'installation de 2 ou 3 pales.
- **Pales** : Quatre types de pales, chacune disponible en trois couleurs (blanc, noir, bois), sont fabriquées en ABS pour garantir stabilité et silence.
- **Kit d'éclairage** : Quatre kits d'éclairage assortis aux couleurs du moteur, avec la possibilité de ne pas installer de lumière grâce à cinq caches disponibles.
- **Tiges** : Disponibles en quatre couleurs et trois longueurs (60, 120, 180 cm), elles permettent d'adapter la hauteur du ventilateur à votre espace.

## Technologie Avancée

Le moteur du Modulo est un modèle de performance et de silence. Grâce à la technologie Hyper Silence et à son design auto-équilibré, il fonctionne de manière inaudible même à vitesse maximale. Il est monté sur roulements à billes autolubrifiés et peut être installé sur un plafond incliné jusqu'à 25°.

La télécommande incluse utilise la technologie radiofréquence, permettant de contrôler plusieurs ventilateurs sans avoir à les pointer directement. Elle offre également une fonction mémoire pour enregistrer et restaurer les réglages de lumière, de vitesse et de sens de rotation.

## Performance des Pales

Les pales du Modulo, conçues en soufflerie, offrent une efficacité accrue sans vibrations. Les modèles P1 et P2 augmentent leur efficacité de 30% aux vitesses supérieures. Le ventilateur peut également fonctionner avec deux pales, le moteur ajustant automatiquement sa vitesse pour maintenir une performance optimale.

## Éclairage Innovant

Les kits d'éclairage de KlassFan offrent un design moderne avec une lumière blanche nette à 4500 Kv. Le kit 1 permet de varier la température de couleur entre 2700, 4500 et 6000 Kv. Bien que non graduables, ces kits fournissent jusqu'à 3600 lumens pour un éclairage puissant et décoratif.

## Options de Montage

Le Modulo est livré avec deux tiges de descente (12,5 cm et 25 cm) et propose des extensions jusqu'à 180 cm. KlassFan garantit un fonctionnement optimal même avec les tiges les plus longues, grâce à son moteur auto-équilibré.

## Télécommande de Dernière Génération

Pour les utilisateurs exigeants, une télécommande avec thermostat intégré est disponible en option. Elle ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort en été comme en hiver.

Avec plus de trois ans de recherche, KlassFan offre avec le Modulo une innovation majeure dans le domaine des ventilateurs de plafond. Si vous hésitez entre le Modulo et un autre modèle, optez pour le Modulo, le ventilateur le plus complet et adaptable du marché.

## Caractéristiques Techniques

- Superficie en été : 25 - 40 m<sup>2</sup>, en hiver : 70 - 90 m<sup>2</sup>
- Hauteur maximale : 6 mètres en été, 8 mètres en hiver (tige de 60 cm minimum)
- Système d'éclairage : Adaptable avec les systèmes L1, L2, L3, L4
- Contrôle : Télécommande radiofréquence incluse avec minuterie et inverseur
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (2100 à 9120 m<sup>3</sup>/h en version 3 lames)
- Consommation électrique : 5,1 à 25,6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS gris, moteur en laiton brossé
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Mémoire : Oui
- Minuterie : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options possibles :

- Lames : P1, P3, P4, P6
- Kit d'éclairage : L1, L2, L3, L4
- Extensions : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp, contrôleur mural, Tel\_tempWifi

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Grises

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 30

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

## Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option



