

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led
noir et bois rouge thermostat 26 à 40 m²
KL_DC1_P5RW132_L2BK

650,90 €

Référence KL_DC1V2_P5RW132_L2BK

Modulo

Combinaison KL_DC1_P5RW132_L2BK

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales bois rouge et moteur noir DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC1_P5RW132_L2BK

Le ventilateur de plafond Modulo est bien plus qu'un simple appareil de ventilation. En tant que déstratificateur d'air, il assure une efficacité optimale et un fonctionnement silencieux grâce à son moteur DC. Voici pourquoi le Modulo se distingue comme l'un des meilleurs ventilateurs disponibles actuellement.

Performance exceptionnelle

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 30 %. Sa dimension de 132 cm garantit une circulation d'air efficace, idéale pour les grandes pièces.

Silence et confort

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, bien que les pales commencent à se faire entendre, le bruit reste minimal, assurant un confort acoustique.

Consommation énergétique

Le Modulo est conçu pour être économe en énergie, avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et installation

Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans vibrations, le Modulo démontre une qualité d'assemblage exceptionnelle, surpassant de nombreux concurrents limités à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique automatisée. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à maintenir une température agréable en évacuant automatiquement l'air chaud, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la distribution de chaleur, surtout avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Le Modulo est également évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, les kits lumineux, et les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Cette version arbore un moteur couleur chocolat et des pales en bois clair, offrant une esthétique aérienne et moderne.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 26 - 40 m² en mode ventilation, 70 à 90 m² en mode déstratificateur
- Système d'éclairage : Kit LED de 18 watts, 1900 lumens, 4500 K

- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et WiFi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou WiFi
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en bois rouge
- Finition moteur : Gris basalt/noir avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : De 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Moderne

Nombre de pales variable : Oui

Livré avec télécommande ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Score de Réparabilité: 9,5

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

