Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m²

550,90 €

Référence KL_DC5V2_CP5BK166

Modulo Regular

Modulo_DC5_P5clsdBk166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC5_P5clsdBk166

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la température en hiver. Ce régulateur thermique vous permet de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle de vitesse efficace, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux, peu d'entretien et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie minimale et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Performance et consommation

Avec un diamètre de 166 cm, le ventilateur offre une puissance de 4630 à 16870 m³/h, une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM, un niveau sonore de 28 à 48 dB, et une consommation de 3 à 21 Watts.

Fonctionnalités avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

Économie d'énergie et confort

Le Modulo assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, réduisant la perte de chaleur et améliorant le confort tout en économisant sur les coûts énergétiques. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, offrant un confort accru et des économies sur votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Non adaptable
Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois noir, pales fermées
Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional



