Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chocolat pales bois noir sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC6V2_CP5BK132

Modulo Regular

Modulo_DC6_P5clsdBk132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC6_P5clsdBk132

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à économiser sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, peu d'entretien et une longue durée de vie. Sa faible consommation d'énergie et son fonctionnement Hyper Silence le rendent pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme le salon, le bureau ou la chambre.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel comprend des pales fermées (P5 - closed blades), adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Spécifications techniques

Taille : 132 cm
Matériau : Bois
Puissance : 3450-12480 m³/h
RPM : 70-210
Niveau sonore : 28-45 dB
Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

Destratification et économie d'énergie

Le Modulo assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi la consommation énergétique. Il homogénéise la chaleur dans votre espace de vie, améliorant le confort et réduisant les coûts d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver, 60 à 90 m² en été
Système d'éclairage : Non adaptable
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, via télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois noir, moteur chocolat
Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional






15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm