Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois sombre sans Lumière 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC1V2_CP6DW166

Modulo Regular

Modulo_DC1_P6clsdDw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC1_P6clsdDw166

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour une utilisation toute l'année. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il homogénéise la chaleur pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage ou climatisation.

Performance et Silence

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Sa technologie Hyper Silence assure un fonctionnement quasi inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel propose des pales fermées (closed blades), adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17680 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 8-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond, il améliore le confort thermique et réduit les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre, moteur gris basalte
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional



