Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois blanc sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC1V2_CP6WI132

Modulo Regular

Modulo_DC1_P6clsdWi132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC1_P6clsdWi132

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous permet de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie. Il est conçu pour une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Design et installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS ou en bois, et peuvent être configurés avec 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées, adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Spécifications techniques

Taille : 132 cm
Matériau : Bois
Puissance : 3850-12990 m³/h
RPM : 70-210
Niveau sonore : 28-45 dB
Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Utilisation et confort

Le Modulo assure un brassage d'air efficace pour maintenir une température ambiante équilibrée. En hiver, il redistribue la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi les pertes de chaleur et augmentant le confort tout en diminuant les coûts énergétiques.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, alliant design modulable et performance énergétique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
Système d'éclairage : Non adaptable
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc, moteur gris basalte
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

