Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m²

550,90 €

Référence KL_DC5V2_CP6SW166

Modulo Regular

Modulo_DC5_P6clsdSw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC5_P6clsdSw166

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable qui agit également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et une redistribution homogène de la chaleur en hiver, contribuant ainsi à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Sa consommation d'énergie est faible et il est classé Hyper Silence, ce qui signifie qu'il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Options de Montage et Design

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé de pales fermées (P6 - closed blades), adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications Techniques

Le Modulo mesure 166 cm de diamètre et est capable de déplacer entre 5240 et 17680 m³/h d'air, avec une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM. Son niveau sonore varie de 28 à 45 dB, et sa consommation énergétique se situe entre 8 et 40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé si nécessaire.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur en laiton
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional



