Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chocolat pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC6V2_CP6SW166

Modulo Regular

Modulo_DC6_P6clsdSw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC6_P6clsdSw166

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. En tant que régulateur thermique, il contribue à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une gestion efficace de la vitesse, une consommation d'énergie réduite, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Sa technologie Hyper Silence garantit un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Design et Installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées, non compatibles avec un kit lumineux, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Le Modulo Regular mesure 166 cm de diamètre, avec des pales en bois et un moteur chocolat. Il offre une puissance de 5240-17680 m²/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 8-40 Watts. Il est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow pour contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales.

Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande. Le Modulo assure une ventilation efficace en été et une destratification en hiver, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur chocolat
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional



