Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois blanc avec Lumière 30 à 60 m²

700,90 €

Référence
KL_DC4V2_P5WI166_L1REGUN/WI

Modulo Regular

Modulo_DC4_P5Wi166_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC4_P5Wi166_L1

Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d' air., il permet donc de ventiler l' été , mais aussi de destratifier l' hiver. On parle ici d' un régulateur thermique, un véritable outil qui va vous faire économiser en consommation de chauffage ou de climatisation.

Tous les moteurs de plafond Modulo sont équipés d' un moteur à courant continu DC , dotés de roulements à billes auto-lubrifiés. Cette caractéristique offre une combinaison efficiente de contrôle de la vitesse, d' efficacité énergétique, de fonctionnement silencieux, de faible entretien et de longue durée de vie .

Ainsi le moteur DC du modulo offre une faible consommation d' énergie et sont Hyper Silence. Ce terme désigne un fonctionnement extra-silencieux . Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3 . Aux vitesses supérieures seule le mouvement de l' air peut éventuellement être entendu. Vous pouvez ainsi profiter de ce ventilateur dans les pièces sensibles aux bruits comme un salon, une salle de travail ou une chambre.

Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et de 25 cm . En option,nous proposons des tiges de 60 ,120 et 180 cm.

Tous les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales , soit en ABS léger et résistant , soit en bois .

Selon les préférences 2 ou 3 pales pales peuvent être montées sur le moteur.

La combinaison actuelle comprend un type de jeu de pales :

P5 - , (kit lumineux adaptable) , pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et 90 à 120 m² en mode hiver.
Taille 166 cm, matériau -bois, Puissance 4630-16870m²/h, RPM 65-170 , Niveau sonore 28- 45 Db, Consommation 8-40 Watts

Tous les ventilateurs de plafond de la série Modulo sont livrés avec une télécommande et un récepteur FullFlow qui permet d' accéder à toutes les fonctions disponibles sélection des vitesses, allumage/ extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat,Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales.

Le thermostat permet de sélectionner automatiquement la vitesse optimale en fonction de la température ambiante.

Lorsque le thermostat est activé, le ventilateur de plafond se comporte comme suit:

0-19° C , vitesse 1

19- 21° C, vitesse 2

22- 23° C, vitesse 3

24-26° C, vitesse 4

26-28 ° C, vitesse 5

A partir de 28° C vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé par la télécommande.

Vous accédez donc à la fonction ventilation pour l' été et à la fonction destratification pour l'Hiver .

Le ventilateur de plafond assure le brassage de l' air et une température ambiante équilibrée, ainsi qu'une utilisation optimale de l' énergie de chauffage utilisée.

Comme l' air réchauffé a un poids plus léger que l' air froid ambiant, il monte au plafond et s' y accumule. En bas, dans votre zone de vie , il fait toujours plus froid qu'au plafond. Plus le plafond est haut plus la perte de chaleur est importante , d'où l' intérêt d' un destratificateur.

Ce ventilateur de plafond permet une homogénéisation de la chaleur dans votre pièce à vivre, avec cet équilibre de la température de la pièce vous gagnez en confort et vous économisez sur votre facture d' électricité.

Modulo Regular un produit phare dans la gamme des ventilateurs modulable de Klassfan, ici dans sa version avec kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : en mode hiver (destratificateur) de 60 à 120 m2 , mode été 30 - 60 m2

Système d'éclairage : Avec. Le Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.
Système réversible : Oui , mode été / hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation (Watts) : 3 Watts à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc
Finition Moteur : Blanc avec 2 tiges, l'une de 12.5 Cm et l'autre de 25 Cm.
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui .
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :

Couleur: Moteur blanc , pales bois blanc


En Option :

- Prolongateurs 60, 120, 180 Cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





