

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Marron pales abs noir sans Lumière
20 à 35 m²

570,90 €

Référence KL_DC2V2_EXT_P3BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P3Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P3Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond spécialement conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il s'installe facilement en extérieur, garantissant une protection optimale contre les éléments.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints d'étanchéité simples à installer, protégeant efficacement le moteur et les composants électroniques. Les pales en résine ABS, résistantes aux variations d'humidité et de température, sont parfaitement adaptées à l'extérieur.

Options et Fonctionnalités

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour un ventilateur d'extérieur. Ce ventilateur assure également une barrière contre les insectes, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Performance et Efficacité

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le modèle est Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Accessoires

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être installées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Dimensions et Capacité

Ce modèle est adapté pour des surfaces de 20 à 35 m² en mode été, avec un diamètre de 132 cm. Il offre une puissance de ventilation de 6600 à 16800 m³/h, avec une consommation de 5 à 40 Watts.

Contrôle et Confort

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable en option
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS noir
- Finition moteur : Marron avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg

- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, offrant une solution élégante et efficace pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chocolat
 Couleurs des Pales: Noir uni
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Ip : : IP 44
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Pour extérieur : Oui
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Terrasses
 Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



