

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur 570,90 €
IP44, DC 132 cm Chrome pales abs blanc sans Lumière Référence KL_DC3V2_EXT_P2WI
20 à 30 m²

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Wi

Le Modulo Regular Exterior est la version extérieure du ventilateur de plafond Modulo, conçu pour ventiler vos espaces extérieurs couverts durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté pour une installation en extérieur, garantissant une ventilation efficace de vos terrasses.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, assurant une parfaite étanchéité de l'ensemble moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, offrant une durabilité exceptionnelle.

Options Lumineuses

En option, un kit lumineux étanche peut être installé, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable à votre ventilateur extérieur. C'est un avantage considérable, car peu de ventilateurs extérieurs offrent cette fonctionnalité.

Confort et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes tels que les moustiques. Profitez de soirées estivales agréables et sans nuisibles.

Moteur Silencieux et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle de vitesse précis, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence garantit un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit.

Installation et Accessoires

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en jeux de 3, en ABS léger et résistant, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse de 1 à 6 selon la température.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS blanc
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures

- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Noir uni
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Ip : : IP 44
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : ABS
 Pour extérieur : Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Terrasses
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



