

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Chrome pales abs marron sans
Lumière 20 à 30 m²

350,90 €

Référence KL_DC3V2_EXT_P2WO

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable spécialement conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par une série de joints faciles à installer, assurant une parfaite étanchéité. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, garantissant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable. Cette fonctionnalité est rare pour un ventilateur d'extérieur et représente un véritable atout.

Confort et Efficacité

Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes volants tels que les moustiques. Profitez de soirées estivales agréables et sans nuisibles.

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Les ventilateurs de la gamme Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, ce qui les rend parfaits pour les espaces sensibles au bruit.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut le jeu de pales P2, adapté pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été. Avec un diamètre de 132 cm, ce ventilateur offre une puissance de 5400-14100 m³/h, des RPM de 75-205, un niveau sonore de 28-48 dB et une consommation de 5-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant une ventilation optimale en été et une fonction de déstratification en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm

- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses couvertes

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Terrasses

Galerie de produits :



