Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Chrome pales abs noir sans Lumière 20 à 35 m²

570,90 €

Référence KL_DC3V2_EXT_P3BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P3Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P3Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour rafraîchir vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, vous pouvez installer ce modèle en extérieur en toute sécurité.

Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une rareté pour les ventilateurs d'extérieur.

Le Modulo Regular Exterior est un allié de choix pour améliorer le confort thermique de vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière contre les insectes comme les moustiques.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur offre une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence garantit un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Configuration

Les pales sont disponibles en jeux de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle comprend :

- P3 - Kit lumineux adaptable pour des superficies de 20 à 35 m² en mode été
- Taille : 132 cm, matériau : ABS, puissance : 6600-16800 m³/h, RPM : 70-200, niveau sonore : 28-45 dB, consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Profitez des fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée en mode été : 20 - 35 m²
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable

- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition moteur : Chrome avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :









