

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Chrome pales abs noir sans Lumière
20 à 35 m²

570,90 €

Référence KL_DC3V2_EXT_P3BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P3Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P3Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour rafraîchir vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, vous pouvez installer ce modèle en extérieur en toute sécurité.

Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une rareté pour les ventilateurs d'extérieur.

Le Modulo Regular Exterior est un allié de choix pour améliorer le confort thermique de vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière contre les insectes comme les moustiques.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur offre une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence garantit un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Configuration

Les pales sont disponibles en jeux de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle comprend :

- P3 - Kit lumineux adaptable pour des superficies de 20 à 35 m² en mode été
- Taille : 132 cm, matériau : ABS, puissance : 6600-16800 m³/h, RPM : 70-200, niveau sonore : 28-45 dB, consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Profitez des fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée en mode été : 20 - 35 m²
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable

- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition moteur : Chrome avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



