

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 106 cm Blanc pales abs noir sans Lumière 10  
à 20 m<sup>2</sup>

560,90 €

Référence KL\_DC4V2\_EXT\_P1BK

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC4ext\_P1Bk**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC4ext\_P1Bk**

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour une utilisation en extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, l'installation extérieure de la gamme Modulo Regular est simplifiée.

### Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une longévité accrue.

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs extérieurs.

Le Modulo Regular Exterior est un atout pour le confort thermique de vos espaces extérieurs, rafraîchissant vos zones de détente tout en éloignant les insectes comme les moustiques.

### Performance du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut :

- P1 - Kit lumineux adaptable pour des surfaces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en mode été
- Taille : 106 cm, matériau ABS
- Puissance : 3600-7800 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 85-210
- Niveau sonore : 28-51 dB
- Consommation : 4-13 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation estivale et une fonction de

destratification hivernale.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 15 - 20 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS noir
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

### Galerie de produits :



