

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 132 cm Blanc pales abs noir sans Lumière 20  
à 35 m<sup>2</sup>

570,90 €

Référence KL\_DC4V2\_EXT\_P3BK

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC4ext\_P3Bk**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC4ext\_P3Bk**

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, l'installation en extérieur de ce modèle est simplifiée, garantissant une protection optimale contre les éléments.

### Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, assurant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, garantissant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche peut être ajouté, offrant une lumière dimmable, une caractéristique rare pour un ventilateur d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un atout majeur pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

En plus de rafraîchir vos espaces de détente, le Modulo Regular Exterior agit comme une barrière contre les insectes tels que les moustiques, rendant vos soirées estivales plus agréables.

### Performance et Efficacité

Les ventilateurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un entretien réduit et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation d'énergie minimale et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

### Options de Configuration

Les pales du Modulo sont disponibles en jeux de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel comprend :

- P3 - (kit lumineux adaptable), pour des superficies de 20 à 35 m<sup>2</sup> en mode été
- Taille 132 cm, matériau ABS, puissance 6600-16800 m<sup>3</sup>/h, RPM 70-200, niveau sonore 28-45 dB, consommation 5-40 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de passer du mode été à la fonction de destratification pour l'hiver.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition moteur : Blanc avec 2 tiges (12,5 cm et 25 cm)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et innovation.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Matière des pales : ABS  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Pour extérieur : Oui  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Terrasses  
 Type de pièces: Terrasses couvertes

**Galerie de produits :**



