

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 127 cm Blanc pales abs blanc sans Lumière  
20 à 30 m<sup>2</sup>

570,90 €

Référence KL\_DC4V2\_EXT\_P4WI

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC4ext\_P4Wi**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC4ext\_P4Wi**

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour rafraîchir vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, ce modèle de la gamme Modulo Regular s'installe aisément en extérieur.

### Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales, fabriquées en résine d'ABS, résistent aux variations d'humidité et de température.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, une rareté parmi les ventilateurs d'extérieur.

Le Modulo Regular Exterior assure un confort thermique optimal pour vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière contre les insectes, rendant vos soirées estivales plus agréables.

### Performance et Efficacité

Les moteurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Ces moteurs consomment peu d'énergie et sont réputés pour leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales.

Le modèle P4, avec kit lumineux adaptable, est conçu pour des superficies de 20 à 30 m<sup>2</sup> en mode été. Il offre une taille de 127 cm, une puissance de 3900-12300 m<sup>2</sup>/h, des RPM de 65-200, un niveau sonore de 28-54 dB et une consommation de 4-26 watts.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse selon la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 pour des températures de 0 à plus de 28°C.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20 - 30 m<sup>2</sup> en mode été

Système d'éclairage : Sans, kit lumineux adaptable

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 5 à 40 watts

Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc

Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 127 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 127  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Blanches  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Ip : : IP 44  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Pour extérieur : Oui  
Type de pièces: Verandas  
Type de pièces: Terrasses  
Type de pièces: Terrasses couvertes

### **Galerie de produits :**



