

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur 570,90 €
IP44, DC 132 cm Laiton pales abs marron sans Lumière Référence KL_DC5V2_EXT_P2WO
20 à 30 m²

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P2Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P2Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond conçu pour l'extérieur, idéal pour rafraîchir vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté pour une installation en extérieur, garantissant une ventilation efficace et modulable.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, assurant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, offrant une durabilité exceptionnelle.

Options d'éclairage

Un kit lumineux étanche est disponible en option, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable à votre ventilateur, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur.

Confort et efficacité

Le Modulo Regular Exterior améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs et crée une barrière contre les insectes tels que les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Moteur DC silencieux

Les ventilateurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. Les ventilateurs Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées par jeu de 2 ou 3 selon vos préférences.

Spécifications techniques

Le modèle P2 est adapté pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été, avec un diamètre de 132 cm. Il offre une puissance de 5400-14100 m³/h, une vitesse de rotation de 75-205 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB et une consommation de 5-40 Watts.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant des vitesses de 1 à 6 selon la température.

Caractéristiques techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron

- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour une installation personnalisée.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



