

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 132 cm Laiton pales abs blanc sans Lumière  
20 à 30 m<sup>2</sup>

570,90 €

Référence KL\_DC5V2\_EXT\_P2WI

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC5ext\_P2Wi**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC5ext\_P2Wi**

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, permettant une installation en extérieur.

### Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par des joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité de l'ensemble du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS, résistantes aux variations d'humidité et de température, sont parfaitement adaptées à un usage extérieur.

En option, un kit lumineux étanche et dimmable peut être ajouté, offrant ainsi un éclairage intégré, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur.

Ce ventilateur assure un confort thermique optimal pour vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes tels que les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

### Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC, le Modulo Regular Exterior offre une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés. Le mode Hyper Silence garantit un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons ou chambres.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

### Options de Configuration

Les pales, disponibles en jeux de 3, sont en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut le jeu de pales P2, adapté pour des surfaces de 20 à 30 m<sup>2</sup> en mode été.

Dimensions : 132 cm

Matériau : ABS

Puissance : 5400-14100 m<sup>3</sup>/h

RPM : 75-205

Niveau sonore : 28-48 dB

Consommation : 5-40 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température. Cette fonction peut être désactivée via la télécommande, vous permettant de passer facilement du mode été à la fonction de destratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution élégante et efficace pour vos besoins en ventilation extérieure.

### Caractéristiques Techniques

---

Surface de portée : 20 - 30 m<sup>2</sup> en mode été  
Système d'éclairage : Kit lumière adaptable en option  
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur  
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande  
Nombre de vitesses : 6  
Consommation : 5 à 40 Watts  
Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc  
Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm  
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : 1 à 8 heures  
Diamètre : 132 cm  
Poids : 7 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur laiton, pales ABS blanc  
En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : laiton  
Couleurs des Pales: Blanches  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Ip : : IP 44  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : ABS  
Pour extérieur : Oui  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses couvertes

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Cuisines

**Galerie de produits :**



