

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 132 cm Laiton pales abs noir sans Lumière 20  
à 35 m<sup>2</sup>

570,90 €

Référence KL\_DC5V2\_EXT\_P3BK

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC5ext\_P3Bk**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC5ext\_P3Bk**

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond spécialement conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, vous pouvez installer ce modèle en toute sécurité à l'extérieur.

### Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable, une rareté pour les ventilateurs d'extérieur.

Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes, comme les moustiques, qui ne peuvent pas voler sous le flux d'air généré.

### Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le terme Hyper Silence désigne son fonctionnement ultra-silencieux, presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

### Installation et Utilisation

Les pales sont disponibles en jeux de 3, en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel, P3, est adapté pour des superficies de 20 à 35 m<sup>2</sup> en mode été.

Le ventilateur est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, combinant design modulable et performance.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm

- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur laiton, pales ABS noir

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Terrasses couvertes

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Verandas

### Galerie de produits :



