Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Laiton pales abs marron sans Lumière 20 à 35 m²

570,90 €

Référence KL_DC5V2_EXT_P3WO

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P3Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P3Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, vous pouvez installer ce modèle en extérieur, garantissant une ventilation efficace et durable.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints d'étanchéité simples à installer, protégeant ainsi l'ensemble du moteur et les composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une performance optimale en toutes circonstances.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs extérieurs. Cela fait du Modulo Regular Exterior un allié précieux pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

Ce ventilateur rafraîchira vos espaces de détente tout en créant une barrière contre les insectes comme les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Les moteurs de la série Modulo sont dotés de moteurs à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Configuration

Les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales en ABS léger et résistant. Selon vos préférences, vous pouvez installer 2 ou 3 pales sur le moteur. Le modèle actuel inclut :

- P3 - (kit lumineux adaptable) pour des superficies de 20 à 35 m² en mode été
- Taille 132 cm, matériau ABS, puissance 6600-16800 m³/h, RPM 70-200, niveau sonore 28-45 dB, consommation 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Tous les ventilateurs de la série Modulo sont équipés d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Profitez des fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation possible sur plafond en pente à 15°
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :









