

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 127 cm Laiton pales abs noir sans Lumière 20
à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC5V2_EXT_P4BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable spécialement conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par une série de joints faciles à installer, assurant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS, résistantes aux variations d'humidité et de température, sont parfaitement adaptées à un usage extérieur.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant la possibilité d'installer un point lumineux dimmable. Cette fonctionnalité est rare pour un ventilateur d'extérieur, ajoutant un véritable atout à votre confort.

Le Modulo Regular Exterior est un allié précieux pour la régulation thermique de vos espaces extérieurs, rafraîchissant vos zones de détente tout en créant une barrière contre les insectes volants, comme les moustiques. Profitez de soirées estivales agréables et sans nuisibles.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular Exterior offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie avec peu d'entretien. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Configuration

Les pales du Modulo sont disponibles en jeux de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle inclut :

- P4 - Kit lumineux adaptable, pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été
- Taille : 127 cm, Matériau : ABS, Puissance : 3900-12300 m³/h, RPM : 65-200, Niveau sonore : 28-54 dB, Consommation : 4-26 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande, vous permettant de passer du mode été à la fonction de destratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution complète et adaptable pour vos besoins en ventilation extérieure.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur laiton, pales ABS noir

En Option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



