

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 127 cm Laiton pales abs blanc sans Lumière
20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC5V2_EXT_P4WI

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Wi

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes en été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 qui permet une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par des joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur.

Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes volants, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular Exterior combine contrôle de vitesse, efficacité énergétique, fonctionnement silencieux, faible entretien et longue durée de vie. Le moteur DC offre une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les pales, disponibles en jeux de 3, sont en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Spécifications Techniques

- Surface couverte : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS blanc
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

Le ventilateur est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation estivale et une fonction de déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution élégante et efficace pour vos besoins en ventilation extérieure.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



