

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Chocolat pales abs noir sans Lumière
20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC6V2_EXT_P2BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P2Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P2Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par une série de joints faciles à installer, assurant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS, résistantes aux variations d'humidité et de température, sont parfaitement adaptées à l'extérieur.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable. Cette fonctionnalité est rare pour un ventilateur d'extérieur, offrant un confort supplémentaire.

Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes tels que les moustiques, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Performance et Efficacité

Les ventilateurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une faible consommation d'énergie et un fonctionnement hyper silencieux, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Montage

Les pales sont disponibles en jeux de trois, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut :

- P2 - Kit lumineux adaptable, pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été
- Taille 132 cm, matériau ABS, Puissance 5400-14100 m³/h, RPM 75-205, Niveau sonore 28-48 Db, Consommation 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi, et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant l'utilisation des fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une solution modulable et

performante pour vos besoins en ventilation extérieure.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, mais kit lumière adaptable disponible
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation possible sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur chocolat, pales ABS noir

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chocolat

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



