Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 106 cm Gris basalte pales abs noir Lumière dimmable 10 à 20 m²

580,90 €

Référence
KL_DC1V2_EXT_P1BK_L1BKEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P1Bk_L1Bkext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P1Bk_L1Bkext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, une version extérieure avec éclairage du ventilateur de plafond modulable Modulo, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, l'installation en extérieur est possible, garantissant une ventilation efficace.

Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints simples à installer, assurant l'étanchéité et la protection des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température.

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour un ventilateur extérieur.

Confort et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior assure un confort thermique optimal et repousse les insectes, comme les moustiques, pour des soirées estivales agréables.

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, il offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie.

Le moteur DC garantit une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, en ABS léger et résistant, sont disponibles en configurations de 2 ou 3 pales.

Le kit lumineux L1Ext est résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, offrant une lumière de 1900 Lms, ajustable entre 2700K, 4500K et 6000K, pour des surfaces de 10 à 20 m².

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition Moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





