

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Gris basalte pales abs noir Lumière
dimmable 20 à 30 m²

620,90 €

Référence

KL_DC1V2_EXT_P2BK_L1BKEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Bk_L1Bkext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Bk_L1Bkext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté pour une installation en extérieur.

Protection et Matériaux

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température.

Éclairage et Confort

En option, un kit lumineux étanche permet d'installer un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior offre ainsi un confort thermique optimal pour vos espaces extérieurs.

Il rafraîchit vos espaces de détente tout en créant une barrière contre les insectes comme les moustiques, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Moteur et Performance

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Pales

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le kit lumineux L1Ext est résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, 1900 lumens, et des températures de couleur de 2700K, 4500K, 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Taille : 132 cm, matériau : ABS, puissance : 5400-14100 m³/h, RPM : 75-205, niveau sonore : 28-48 dB, consommation : 5-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température. La fonction de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver est également disponible.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
 Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 lumens, températures de couleur : 2700K, 4500K, 6000K. Diamètre du kit lumière : 21 cm, hauteur : 8 cm
 Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
 Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
 Nombre de vitesses : 6
 Consommation : 5 à 40 Watts
 Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
 Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
 Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : 1 à 8 heures
 Diamètre : 132 cm
 Poids : 7 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur gris basalte, pales ABS noir
 En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
 Couleurs des Pales: Noir uni
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptable: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Livré avec Lumière: Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Ip : : IP 44
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :



