

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Chrome pales abs noir Lumière
dimmable 20 à 30 m²

610,90 €

Référence
KL_DC3V2_EXT_P2BK_L1CHEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Bk_L1Chext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Bk_L1Chext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, ce modèle est parfaitement adapté à une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage LED dimmable, une rareté pour les ventilateurs d'extérieur. Cela fait du Modulo Regular Exterior un atout de confort pour réguler la température de vos espaces extérieurs.

Ce ventilateur rafraîchit vos espaces détente tout en créant une barrière contre les insectes, comme les moustiques, qui ne peuvent pas voler sous le ventilateur. Profitez de soirées estivales agréables et sans nuisances.

Moteur et Performance

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle de vitesse efficace, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Pales

Les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Actuellement, le kit lumineux P2-L1Ext est proposé, résistant à l'humidité, avec LED dimmable de 18 Watts, 1900 Lumens, et des températures de couleur de 2700K, 4500K, 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Spécifications Techniques

Taille : 132 cm
Matériau : ABS
Puissance : 5400-14100 m³/h
RPM : 75-205
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température. Cette fonction peut être désactivée via la télécommande.

Profitez des fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une solution modulable et élégante pour vos besoins en ventilation extérieure.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été

Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lumens, 2700K, 4500K, 6000K.

Diamètre du kit de lumière : 21 cm, hauteur : 8 cm

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 5 à 40 Watts

Finition : 3 pales en résine ABS noir

Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur chrome, pales ABS noir

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Livré avec Lumière: Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Ip : : IP 44
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :



