

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 127 cm Chrome pales abs noir Lumière
dimmable 20 à 30 m²

610,90 €

Référence
KL_DC3V2_EXT_P4BK_L1CHEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P4Bk_L1Chext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P4Bk_L1Chext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, équipé d'un éclairage. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est doté d'un kit IPX3 permettant une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est protégé par des joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un atout pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

En plus de rafraîchir vos espaces de détente, il crée une barrière contre les insectes, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Les ventilateurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie.

Ces moteurs DC consomment peu d'énergie et sont classés Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3. Parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options et Configuration

Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le kit lumineux L1Ext est résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, offrant une lumière de 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K, adapté pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Dimensions : 127 cm, matériau ABS, puissance de 3900-12300 m³/h, RPM de 65-200, niveau sonore de 28-48 dB, consommation de 4-26 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant un contrôle total des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température. Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation estivale et une fonction de déstratification en hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 lumens, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS noir
- Finition Moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur chrome, pales ABS noir

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :



