

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 127 cm Blanc pales abs noir Lumière  
dimmable 20 à 30 m<sup>2</sup>

620,90 €

Référence  
KL\_DC4V2\_EXT\_P4BK\_L1WIEXT

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC4ext\_P4Bk\_L1Wiext**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

## Modulo\_DC4ext\_P4Bk\_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour rafraîchir vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté à une installation en extérieur.

### Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

### Éclairage

En option, un kit lumineux étanche avec LED dimmable est disponible, offrant un éclairage de 18 Watts, 1900 lumens, et des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K. Cette fonctionnalité est rare pour les ventilateurs d'extérieur.

### Confort et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs et agit comme une barrière contre les insectes volants. Profitez de soirées estivales agréables sans être dérangé par les moustiques.

### Moteur DC

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120, et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi, et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une ventilation estivale et une fonction de déstratification pour l'hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-30 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6

- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS noir
- Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur blanc, pales ABS noir

Options : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :



