

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 106 cm Laiton pales abs noir Lumière  
dimmable 10 à 20 m<sup>2</sup>

600,90 €

Référence

KL\_DC5V2\_EXT\_P1BK\_L1ABEXT

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC5ext\_P1Bk\_L1Brex**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

## Modulo\_DC5ext\_P1Bk\_L1Brex

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, vous pouvez installer ce modèle en extérieur tout en bénéficiant d'une protection optimale contre l'humidité.

### Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints d'étanchéité faciles à installer, garantissant une protection complète des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

### Éclairage et confort

En option, un kit lumineux étanche avec LED dimmable est disponible, offrant une luminosité ajustable pour un confort optimal. Peu de ventilateurs extérieurs intègrent un éclairage, ce qui fait du Modulo un choix unique pour vos espaces extérieurs.

Ce ventilateur améliore non seulement le confort thermique de vos espaces extérieurs, mais il agit également comme une barrière contre les insectes, rendant vos soirées d'été plus agréables.

### Performance et efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont presque inaudibles jusqu'à la vitesse 3, parfaits pour les environnements sensibles au bruit.

### Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Kit lumineux et spécifications

Le kit lumineux L1Ext est résistant à l'humidité et offre une LED dimmable de 18 Watts, avec une luminosité de 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K, idéal pour des surfaces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en mode été.

Dimensions : 106 cm de diamètre, puissance de 3600-7800 m<sup>3</sup>/h, RPM de 85-210, niveau sonore de 28-51 dB, consommation de 4-13 Watts.

### Fonctionnalités avancées

Tous les ventilateurs Modulo sont fournis avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant des fonctionnalités avancées pour un confort optimal.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 20 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 lumens, températures de couleur 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS noir
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options supplémentaires :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Pour extérieur : Oui

**Galerie de produits :**



