

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Laiton pales abs blanc Lumière
dimmable 20 à 30 m²

609,99 €

Référence KI_DC5ext_P2Wi_L1Brex

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P2Wi_L1Brex

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P2Wi_L1Brex

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes en été. Grâce au kit IPX3, il s'installe facilement à l'extérieur, tout en offrant une protection optimale contre l'humidité et les variations de température grâce à ses pales en résine ABS.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints assurant l'étanchéité et la protection des composants électroniques. Un kit lumineux étanche en option permet d'ajouter un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur.

Ce ventilateur assure un confort thermique optimal et agit comme une barrière contre les insectes, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Performance et Silence

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Sa consommation d'énergie est faible et il est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Kit Lumineux

Le kit lumineux L1Ext, résistant à l'humidité, offre une lumière LED dimmable de 18 Watts avec une luminosité de 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanc
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution élégante et performante pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132 cm

Nombre de m² en mode déstratification.: 95

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : laiton
 Couleurs des Pales: Blanches
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptable: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Livré avec Lumière: Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm: moins 20 Cm
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Ip : : IP 44
 Garanties Constructeurs: 10 ans

Galerie de produits :



