

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 132 cm Laiton pales abs marron Lumière  
dimmable 20 à 30 m²

610,90 €

Référence  
KL\_DC5V2\_EXT\_P2WO\_L1ABEXT

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC5ext\_P2Wo\_L1Brex**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

---

## Modulo\_DC5ext\_P2Wo\_L1Brex

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté pour une utilisation en extérieur.

### Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température.

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur.

Le Modulo Regular Exterior améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes comme les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

### Performance et Efficacité

Les ventilateurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant une vitesse contrôlée, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un entretien réduit et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales sont disponibles en jeux de trois, en ABS léger et résistant, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Kit Lumineux

Le kit lumineux P2 - L1Ext est résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, offrant 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K, 4500K et 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m<sup>2</sup> en mode été.

### Spécifications Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : ABS
- Puissance : 5400-14100 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 75-205
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 5-40 Watts

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

### Thermostat

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2

- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant l'utilisation en mode été ou en mode déstratification pour l'hiver.

#### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-30 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 lumens, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation possible sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options

- Prolongateurs disponibles : 60, 120, 180 cm

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 95

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui  
 Télécommande adaptable: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boîtier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Livré avec lumière: Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Ip : : IP 44  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Matière des pales : ABS  
 Application Téléphone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Pour extérieur : Oui

### Galerie de produits :



