Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Laiton pales abs marron Lumière dimmable 20 à 35 m²

610,90 €

Référence
KL_DC5V2_EXT_P3WO_L1ABEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P3Wo_L1Brext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P3Wo_L1Brext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté pour une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température.

Éclairage

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour un ventilateur extérieur. Cela en fait un atout précieux pour vos espaces de vie en plein air.

Confort et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior assure un confort thermique optimal tout en repoussant les insectes comme les moustiques, rendant vos soirées estivales plus agréables. Tous les moteurs Modulo sont à courant continu (DC), avec des roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie.

Silence et Performance

Le moteur DC garantit une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. À des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible, idéal pour les espaces sensibles au bruit.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Kit Lumineux

Le kit lumineux P3 - L1Ext est résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, offrant 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K, 4500K et 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 35 m² en mode été.

Spécifications Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : ABS
- Puissance : 6600-16800 m³/h
- RPM : 70-200
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat,

Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Thermostat Intelligent

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, offrant des fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation possible sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm


Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 95
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





