

Moteur Modulo Slim court DC Klassfan Chocolat

449,99 €

Référence KL_DC6SLIM/SHORT



Description du produit :

Moteur Regular :

Caractéristiques Techniques

Puissance : Variable de 3 à 45 Watts, ajustable selon les programmes Full Flow.

Montage : Compatible avec 2 ou 3 pales, en configurations ouvertes ou fermées.

Contrôleur : Compatible avec toutes les versions FullFlow.

Vitesse de rotation : Entre 55 et 270 tours par minute, selon le montage et le programme Full Flow.

Angle d'installation maximal : 15°.

Auto-équilibrage : Jusqu'à 4 grammes.

Niveau sonore : Silencieux, entre 18 et 24 dB(a).

Kit lumineux : Optionnel, jusqu'à 18 Watts.

Prolongateur : Extensible jusqu'à 180 cm, selon les spécifications des pales.

Norme électrique : Fonctionne en 220 V / 50 ou 60 Hz.

Certifications : CE, ROHS, ERP 2020, Contrôleur TUV.

Contenu du Moteur

Support de fixation pour plafond et kit de vis standard inclus.

Récepteur contrôleur FullFlow et télécommande exclusive Klassfan.

Deux tiges avec rotule de 12,5 cm et 25 cm pour une installation flexible.

Deux canopées, haute et basse, pour une finition élégante.

Tige basse pour support de plaque ou kit lumineux.

Plaque de finition en aluminium teintée, adaptée à l'utilisation avec pales ouvertes.

Kit d'équilibrage pour une performance optimale.

Manuel d'instruction pour une installation facile.

caractéristiques du produit :

Nombre de m² en mode déstratification.: 150 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Livré avec télécommande ? : Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Score de Réparabilité: 9,5

modulo_motor_ceiling_height: 220-250

modulo_motor_light: 1

modulo_motor_location: inside

Galerie de produits :

