

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 106 cm noir pales bois clair idéal 10 à 20 m<sup>2</sup>**

**580,90 €**

Référence

KL\_DC1SLIM\_P6SW106\_RINGBK

**Modulo Slim Ring**

**DC1Slim\_P6Sw106\_RingBk**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim Ring**

## DC1Slim\_P6Sw106\_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et récupère la chaleur en hiver, optimisant ainsi votre consommation énergétique. Ce modèle polyvalent allie design moderne et fonctionnalité avancée.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre pur avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement ultra-silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Découvrez notre gamme de ventilateurs Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm, et propose en option des tiges de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à toutes les hauteurs de plafond.

### Caractéristiques des Pales

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver. Dimensions : 106 cm, Matériau : Bois, Débit d'air : 2450-7240 m<sup>3</sup>/h, Vitesse : 85-245 RPM, Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 3-15 Watts.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est accompagné d'une télécommande multifonctionnelle permettant de régler les vitesses, d'allumer/éteindre, de varier la lumière, de programmer une minuterie, et de contrôler le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C (vitesse 1) à plus de 28°C (vitesse 6), et peut être désactivé à tout moment.

Profitez des fonctions de ventilation en été et de destratification en hiver pour maintenir une température ambiante équilibrée et réduire votre consommation d'énergie. Le Modulo Slim Ring redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, là où il est le plus nécessaire, optimisant ainsi votre confort thermique.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 30 à 60 m<sup>2</sup>, Été 10 à 20 m<sup>2</sup>

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K) est disponible en option.

Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande.

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales bois clair, moteur noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm.

Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 106 cm

Poids : 7 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

### En Option :

- Kit Lumineux : L1

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

---

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois massif clair  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines

### Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extensión 60 cm



