Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm chrome pales bois clair idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P5SW106_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Sw106_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Sw106_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Ce produit polyvalent assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, tout en affichant un design moderne et élégant.

Ce ventilateur va au-delà de la simple ventilation, agissant comme un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse, avec 6 niveaux disponibles, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux. Les ventilateurs Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et au-delà, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être configurés avec 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 10 à 20 m² en mode été et de 40 à 60 m² en mode hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 106 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 2450-7240 m3/h
- Vitesse : 85-245 RPM
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température, et peut être désactivé à l'aide de la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo Slim Ring assure une circulation d'air optimale et maintient une température ambiante équilibrée, maximisant l'efficacité énergétique. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il réduit les pertes de chaleur et contribue à des économies sur vos factures d'énergie.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 30 à 60 m² en mode hiver, 10 à 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts

- Finition : 3 pales en bois clair, moteur chromé
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :









