

Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm noir pales bois noir idéal 26 à 40 m²

550,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P5BK132_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Bk132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Bk132_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. C'est un appareil modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Ce produit polyvalent allie un design moderne à une fonctionnalité exceptionnelle, vous permettant de réaliser des économies sur vos dépenses de chauffage et de climatisation.

Technologie Avancée

Chaque ventilateur de la gamme Modulo est équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des options de tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé de pales P5, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Performance et Efficacité

Avec un diamètre de 132 cm, ce ventilateur offre une puissance de 3450-12480 m³/h, avec une consommation de 3 à 21 Watts et un niveau sonore de 28-48 dB. Il est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Fonctionnalité Hiver/Été

En hiver, le Modulo Slim Ring agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, là où il est nécessaire. Cela permet de maintenir une température ambiante équilibrée et de réduire les coûts énergétiques. En été, il assure une ventilation efficace pour un confort optimal.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 30 à 60 m² en été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois noir

Finition moteur : Noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



