Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm noir pales bois noir idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P6BK132_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P6Bk132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P6Bk132_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable agit également comme un destratificateur d'air, optimisant la ventilation en été et la récupération de chaleur en hiver. Avec son design moderne et ses fonctionnalités avancées, il constitue un véritable régulateur thermique, vous aidant à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué à 100% en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec six réglages possibles, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est accompagné d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Optimisation de la Température

Le Modulo Slim Ring assure un brassage d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il contribue à réduire les pertes de chaleur, particulièrement dans les pièces avec des plafonds hauts.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver, 60 à 90 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir
- Finition moteur : Noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :









