

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm chrome pales bois clair idéal 26 à 40 m²**

600,90 €

Référence

KL_DC3SLIM_P5SW132_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Sw132_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Sw132_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable, également conçu pour agir comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, alliant modernité et fonctionnalité.

Ce n'est pas simplement un ventilateur, mais un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Les moteurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu (DC) fabriqués entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont presque inaudibles jusqu'à la vitesse 3, avec seulement le bruit de l'air perceptible aux vitesses supérieures.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées avec 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performances

Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver. Il mesure 132 cm de diamètre, avec une puissance de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB et une consommation de 3-21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale et maintient une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver, 60 à 90 m² en été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver contrôlable depuis la télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois clair

Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Bois massif clair
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :





En option file de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile extenside 60 cm