

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm noir pales bois rouge idéal 30 à 60 m²**

650,90 €

Référence

KL_DC1SLIM_P5RW166_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Rw166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Rw166_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses performances exceptionnelles, vous permettant de réaliser des économies sur vos coûts de chauffage et de climatisation.

Performance et Silence

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Ce ventilateur est classé Hyper Silence, ce qui signifie qu'il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses supérieures.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille: 166 cm
- Matériau: Bois
- Puissance: 5240-17680 m3/h
- RPM: 65-170
- Niveau sonore: 28-45 db
- Consommation: 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo Slim Ring est livré avec une télécommande qui permet de contrôler toutes ses fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une utilisation manuelle des fonctions de ventilation et de destratification.

Économie d'Énergie

Le Modulo Slim Ring optimise le brassage de l'air et maintient une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi la consommation d'énergie. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, diminuant les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : Hiver 60-120 m², Été 30-60 m²
- Système d'éclairage : Non inclus, Kit lumière L1 Slim en option
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois rouge
- Finition moteur : Noir
- Installation possible sur plafond en pente à 15°
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



