

Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 166 cm chrome pales bois rouge idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>

650,90 €

Référence  
KL\_DC3SLIM\_P5RW166\_RINGCH

### Modulo Slim Ring

DC3Slim\_P5Rw166\_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

## DC3Slim\_P5Rw166\_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et polyvalent, conçu pour optimiser le confort thermique de votre espace. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il fonctionne comme un destratificateur d'air, permettant de récupérer la chaleur accumulée au plafond. Ce dispositif moderne et fonctionnel est un véritable allié pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement silencieux grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés en cuivre. Ce moteur offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 paliers, tout en étant économe en énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme celui-ci, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et ne laissent entendre que le mouvement de l'air à des vitesses plus élevées.

### Design et Installation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. La configuration actuelle, avec des pales de type P5, est idéale pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en mode hiver.

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de gérer toutes les fonctions du ventilateur : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

### Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo Slim Ring redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts de chauffage. Cette fonction de destratification est particulièrement bénéfique dans les pièces à hauts plafonds, où la perte de chaleur est plus importante.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m<sup>2</sup> en mode hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode été  
Système d'éclairage : Non inclus, option Kit lumière L1 Slim dimmable disponible  
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur  
Système réversible : Oui, mode été/hiver  
Nombre de Vitesses : 6  
Consommation : 3 à 15 Watts  
Finition : Pales en bois rouge, moteur chrome  
Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : 1 à 8 heures  
Diamètre : 166 cm  
Poids : 7 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options Disponibles :

- Kit Lumineux L1

---

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Chrome Brossé  
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas

### **Galerie de produits :**



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile externide 60 cm



