

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm blanc pales bois noir idéal 30 à 60 m²**

650,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P6BK166_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Bk166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Bk166_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, offrant une solution économique pour réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie de pointe

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué à 100 % en cuivre, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement silencieux grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme celui-ci, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant ou en bois, sont proposées en jeux de 3, permettant une installation personnalisée selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver.

Caractéristiques techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17680 m3/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant de basculer entre la fonction de ventilation pour l'été et la destratification pour l'hiver. Ce ventilateur assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Économie d'énergie

En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, le Modulo Slim Ring contribue à réduire les pertes de chaleur, surtout dans les pièces avec des plafonds hauts. Cela permet de maintenir une température homogène et de réaliser des économies sur votre facture d'électricité.

Options supplémentaires

- Kit lumineux L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

Caractéristiques supplémentaires

- Surface de portée : 60 à 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Installation possible sur un plafond en pente à 15°
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile eadenside 60 cm



