

Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm Chocolat pales bois clair idéal 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC6SLIM_CP8SW166

Latino Slim

DC6Slim_CP8Sw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC6Slim_CP8Sw166

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, se distinguant par son design moderne et sa grande fonctionnalité.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il agit comme un régulateur thermique, permettant des économies significatives sur les coûts de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Les ventilateurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC, fabriqué entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 paliers, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux, notamment jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle comprend des pales de type P8, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Le ventilateur a un diamètre de 166 cm, avec une puissance de 5240-17660 m³/h, une vitesse de rotation de 60-170 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB, et une consommation de 3-15 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage, l'extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C.

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 - 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été

Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois clair

Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chocolat

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Lampe Dimmable : Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

