Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Chrome pales abs marron SW Lumière dimmable 20 à 30 m²

620,90 €

Référence
KL_DC3V2_EXT_P2SW_L1CHEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Sw_L1Chext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Sw_L1Chext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il s'installe facilement en extérieur, offrant une solution efficace pour rafraîchir vos espaces de vie en plein air.

Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints assurant l'étanchéité, protégeant ainsi les composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, garantissant une durabilité optimale.

Éclairage et Confort

Un kit lumineux étanche en option permet d'ajouter un éclairage dimmable, un atout rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un véritable allié pour le confort thermique et l'éclairage de vos soirées estivales, tout en repoussant les insectes comme les moustiques.

Moteur et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements auto-lubrifiés, le Modulo offre un fonctionnement silencieux et économe en énergie. La technologie Hyper Silence assure un niveau sonore quasi inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 et 120 cm. Vous pouvez choisir entre 2 ou 3 pales en ABS léger et résistant, selon vos préférences.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, gestion de l'éclairage, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lumens, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron clair
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60 et 120 cm

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme Klassfan, alliant design, performance et confort pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





