

Modulo Regular Exterior -un ventilateur pour extérieur  
IP44 DC 127 cm Gris basalte pales abs marron sans  
Lumière 20 à 30 m<sup>2</sup>

570,90 €

Référence KL\_DC1V2\_EXT\_P4SW

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC1ext\_P4Sw**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC1ext\_P4Sw**

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur.

### Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est protégé par une série de joints faciles à installer, assurant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, garantissant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un éclairage dimmable à votre ventilateur, une fonctionnalité rare pour les modèles extérieurs.

Le Modulo Regular Exterior offre un confort thermique inégalé pour vos espaces de vie en plein air. Il rafraîchit vos zones de détente et crée une barrière contre les insectes, comme les moustiques, qui ne peuvent voler sous le ventilateur. Profitez de soirées estivales douces et agréables.

### Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, et une longue durée de vie avec peu d'entretien. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, parfaits pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60 et 120 cm. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS léger et résistant, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut :

- P4 - Kit lumineux adaptable pour des superficies de 20 à 30 m<sup>2</sup> en mode été
- Taille 127 cm, matériau ABS, puissance 3900-12300 m<sup>3</sup>/h, RPM 65-200, niveau sonore 28-54 dB, consommation 4-26 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi, et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de passer du mode ventilation été à la fonction de déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron clair
- Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur gris basalte, pales ABS marron

En option :

- Prolongateurs de 60 et 120 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Terrasses couvertes

### Galerie de produits :



