

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 127 cm Chrome pales abs marron clair sans  
Lumière 20 à 30 m<sup>2</sup>

330,90 €

Référence KL\_DC3V2\_EXT\_P4SW

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC3ext\_P4Sw**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC3ext\_P4Sw**

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est spécialement adapté pour une installation en extérieur, garantissant une ventilation efficace et durable.

### Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est équipé de joints faciles à installer, assurant une parfaite étanchéité et protégeant les composants électroniques. Les pales en résine d'ABS, résistantes aux variations d'humidité et de température, sont compatibles avec ce moteur.

En option, un kit lumineux étanche peut être ajouté, offrant un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un atout majeur pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

En plus de rafraîchir vos espaces détente, il crée une barrière contre les insectes comme les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

### Technologie et Performance

Les ventilateurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement ultra-silencieux, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des prolongateurs de 60 et 120 cm sont disponibles en option. Les jeux de pales se composent de trois pales en ABS léger et résistant, et peuvent être montés en configuration de deux ou trois pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut :

- P4 - Kit lumineux adaptable pour des superficies de 20 à 30 m<sup>2</sup> en mode été
- Taille : 127 cm, matériau : ABS, puissance : 3900-12300 m<sup>3</sup>/h, RPM : 65-200, niveau sonore : 28-54 dB, consommation : 4-26 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation optimale en été et une fonction de destratification en hiver.

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme modulable Klassfan, offrant une solution élégante et efficace pour vos besoins en ventilation extérieure.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron clair
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur chrome, pales ABS marron

En Option :

- Prolongateurs de 60 et 120 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Pour extérieur : Oui  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Terrasses  
 Type de pièces: Terrasses couvertes

### Galerie de produits :



