Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Laiton pales abs marron sans Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC5V2_EXT_P4SW

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Sw

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Sw

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3 qui permet une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un véritable atout pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

En plus de rafraîchir vos espaces de détente, le Modulo Regular Exterior crée une barrière contre les insectes tels que les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 cm et 120 cm disponibles.

Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P4, avec kit lumineux adaptable, est idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Spécifications Techniques

Taille : 127 cm
Matériau : ABS
Puissance : 3900-12300 m³/h
RPM : 65-200
Niveau sonore : 28-54 dB
Consommation : 4-26 Watts

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme modulable Klassfan, offrant une ventilation estivale et une fonction de déstratification pour l'hiver.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière adaptable en option
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6

Consommation : 5 à 40 Watts
Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 127 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60 cm et 120 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :







