

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 127 cm Blanc pales abs marron Lumière  
dimmable 20 à 30 m<sup>2</sup>

610,90 €

Référence  
KL\_DC4V2\_EXT\_P4SW\_L1WIEXT

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC4ext\_P4Sw\_L1Wiext**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

## Modulo\_DC4ext\_P4Sw\_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté à une installation en extérieur.

### Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température.

Un kit lumineux spécifique, étanche et dimmable, peut être ajouté pour éclairer vos espaces extérieurs, une fonctionnalité rare pour les ventilateurs d'extérieur.

Le Modulo Regular Exterior assure un confort thermique optimal et crée une barrière contre les insectes, rendant vos soirées estivales plus agréables.

### Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie. Il est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 et 120 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Le kit lumineux L1Ext est résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, offrant une luminosité de 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m<sup>2</sup> en mode été.

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant une ventilation estivale et une fonction de déstratification pour l'hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-30 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 lumens, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron clair
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs de 60 et 120 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

### **Galerie de produits :**

