Modulo Regular Tropical un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Blanc pales abs blanc Lumière dimmable 20 à 30 m²

670,90 €

Référence
KL_DC4TROPICAL_P2WI_L1WIEXT

Modulo Regular Tropical Exterieur IP44

Modulo_DC4Tropical_P2Wi_L1Wiext

Voici la version du ventilateur Modulo traité anti corrosion pour univers salin, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse en bord de mer.



Description du produit :

Modulo Regular Extérieur IP44

Modulo_DC4Tropical_P2Wi_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Extérieur, spécialement conçu pour résister aux environnements tropicaux et salins grâce à son traitement anti-corrosion et ses vis en acier inoxydable. Ce ventilateur de plafond modulable, équipé d'un éclairage, est idéal pour ventiler vos terrasses couvertes en bord de mer durant l'été. Le kit IP44 permet une installation extérieure en toute sécurité.

Caractéristiques

Le moteur est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité de l'ensemble moteur et des composants électroniques. Les pales, fabriquées en résine ABS, résistent aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

Ce modèle est parfait pour les maisons et appartements en bord de plage, grâce à sa peinture anti-rouille qui protège durablement votre ventilateur.

Éclairage et options

Un kit lumineux spécifique, étanche et dimmable, est disponible en option, offrant un point lumineux rare pour un ventilateur extérieur. Cela vous permet de profiter d'un éclairage ajustable tout en ventilant vos espaces extérieurs.

Confort et efficacité

Le Modulo Regular Extérieur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière contre les insectes volants, tels que les moustiques, pour des soirées estivales paisibles.

Moteur et performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur offre une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence garantit un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 et 120 cm. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS, légères et résistantes, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Spécifications techniques

- Surface de portée : 20-30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radio avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS blanc
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm

- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Extérieur IP44 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, offrant une solution élégante et durable pour vos besoins en ventilation extérieure.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 95
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm



