Modulo Regular Tropical un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Blanc pales abs marron Lumière dimmable 20 à 30 m²

670,90 €

Référence
KL_DC4TROPICAL_P3WO_L1WIEXT

Modulo Regular Tropical Exterieur IP44

Modulo_DC4Tropical_P3Wo_L1Wiext

Voici la version du ventilateur Modulo traité anti corrosion pour univers salin, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse en bord de mer.



Description du produit :

Modulo Regular Extérieur IP44

Modulo_DC4Tropical_P3Wo_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Extérieur, un ventilateur de plafond tropicalisé conçu pour résister aux environnements extérieurs et salins grâce à son traitement anti-corrosion et ses vis en acier inoxydable. Ce modèle, équipé d'un éclairage, est idéal pour ventiler vos terrasses couvertes en été, notamment en bord de mer. Le kit IP44 permet une installation extérieure sécurisée de la gamme Modulo Regular.

Caractéristiques

Le moteur est protégé par des joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité de l'ensemble moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont insensibles aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

Ce ventilateur est parfait pour les habitations en bord de plage grâce à sa peinture anti-rouille, offrant une protection durable. En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs extérieurs.

Le Modulo Regular Extérieur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en repoussant les insectes comme les moustiques, pour des soirées estivales agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur offre un contrôle de vitesse efficace, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Les ventilateurs Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, parfaits pour les pièces sensibles au bruit.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 et 120 cm. Les pales, disponibles en jeux de 3, sont légères et résistantes en ABS.

Spécifications Techniques

- Surface couverte : 20-30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, températures de couleur 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

La télécommande et le récepteur FullFlow offrent un contrôle total : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse selon la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6

selon la température.

Le Modulo Regular Extérieur IP44 est un produit phare de la gamme modulable Klassfan, offrant une solution complète pour la ventilation et l'éclairage de vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 95
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm


En option tija de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm